

单号识别

功能说明

接口信息

接口规则

支持情况

应用级参数 (RequestData)

返回参数

功能说明

识别单号所属的快递公司

接口信息

接口指令	2002
批量请求	不支持，并发不超过10次/S
计费规则	按请求成功次数计算
接口地址	https://api.kdniao.com/Ebusiness/EbusinessOrderHandle.aspx

接口规则

1. 接口只对快递单号进行识别，返回可能属于的一家或多家快递公司，实际归属哪家快递公司仍需用户判断
2. 识别失败，接口返回为空；如发现识别错误，请联系我们订正数据
3. 快递公司新上线的号段首次会识别失败；进行轨迹订阅并拉取到轨迹后，单号识别接口学习机制会完善此类单号的识别

支持情况

此处为语雀内容卡片，[点击查看](https://www.yuque.com/kdnjishuzhichi/weubcu/yw4s6x1gbxsxadsp?view=doc_embed)：

https://www.yuque.com/kdnjishuzhichi/weubcu/yw4s6x1gbxsxadsp?view=doc_embed

```
▼ 请求示例 JSON |  
1 {  
2   "LogisticCode": "3967950525457"  
3 }
```

应用级参数 (RequestData)

名称	类型(字符长度)	描述
LogisticCode	String(30)	快递单号

返回参数

名称	类型(长度)	是否必须	描述
EBusinessID	String(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	用户ID
LogisticCode	String(30)	<input checked="" type="checkbox"/>	快递单号
Success	Bool(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	成功与否(true/false)
Reason	String(30)	<input type="checkbox"/>	失败原因
Shippers.ShipperCode	String(10)	<input type="checkbox"/>	快递公司编码
Shippers.ShipperName	String(30)	<input type="checkbox"/>	快递公司名称

返回唯一结果示例

JSON

```
1 {
2   "EBusinessID": "1237100",
3   "Success": true,
4   "LogisticCode": "3967950525457",
5   "Shippers": [
6     {
7       "ShipperCode": "YD",
8       "ShipperName": "韵达速递"
9     }
10  ]
11 }
```

多结果返回示例

JSON

```
1 {
2   "LogisticCode"="312208599281014",
3   "Shippers"=[
4     {
5       "ShipperName"="韵达快递",
6       "ShipperCode"="YD"
7     },
8     {
9       "ShipperName"="加运美",
10      "ShipperCode"="JYM"
11     },
12    {
13      "ShipperName"=null,
14      "ShipperCode"="AUEX"
15    }
16  ],
17  "EBusinessID"="1300000",
18  "Code"= 100,
19  "Success"=true
20 }
```

💡 由于各快递公司单号生成规则独立，存在一个单号规则命中多家快递的情况

若返回多结果，需用户侧人工判断