

签单回传

接口信息

请求示例

应用级参数

返回示例

返回字段

回传推送接口

接口信息

推送示例

推送字段

接口返回要求

返回示例

返回字段

功能说明

订阅电子版签单收据

支持情况

京东 顺丰

接口规则

1. 仅支持通过**电子面单 (1007) 接口下单**成功的**月结**单号。
2. 仅支持在运单**揽收后**订阅，未揽收的单订阅会推送失败（部分单需要揽收后到达下一城市才可订阅，故尽量在揽收后一节点产生时再订阅）
3. 工作原理：用户将订单信息向快递鸟订阅，快递鸟向快递公司下发请求，当产生签单时，快递公司推送至快递鸟，快递鸟再同步推送至用户

接口信息

接口指令	1161
批量请求	不支持
计费规则	40个自然日内1个物流编码+1个单号不限查询次数，计算使用1单
接口地址	https://api.kdniao.com/api/dist

请求示例

JSON

```
1 {  
2   "ShipperCode":"SF",  
3   "LogisticCode":"SF1647943313510",  
4   "MonthCode":"7550000000",  
5   "Mobile":"15900000000",  
6   "ClientCode":"1",  
7   "ImgType":"71"  
8 }
```

应用级参数

名称	类型(字符长度)	是否必须	描述
ShipperCode	string(10)	是	快递公司编码
LogisticCode	string(30)	是	运单号
ClientCode	string(50)	是	顾客编码
ImgType	string	是	图片类型: 顺丰 填 71 京东 填 2
MonthCode	string(20)	顺丰必填	月结卡号
Mobile	string(20)	顺丰必填	电话号码

返回示例

```
1 {  
2   "LogisticCode":"SF1647943313510",  
3   "ShipperCode":"SF",  
4   "EBusinessID":"1000001",  
5   "Reason":"成功",  
6   "ResultCode":"100",  
7   "Success":true  
8 }
```

返回字段

名称	类型(字符长度)	是否必须	描述
EBusinessID	String(10)	是	用户ID
ResultCode	String(30)	是	返回编码
Success	Bool(10)	是	成功与否(true/false)
ShipperCode	string(10)	是	快递公司编码
LogisticCode	string(30)	是	运单号
Reason	string(10)	是	返回结果

回传推送接口

功能说明

由用户侧提供，用于接收快递鸟推送的电子单据

例：

`https://cw.yourcompanyname.com:9999/public/logistics/v1/express/kdniao/callback`

该地址为您的服务器数据接收地址，可通过开发、运维提供和配置

接口要求

1. 客户服务器必须稳定，具备接收数据能力，快递鸟通过多线程推送物流信息给客户
2. 客户需按快递鸟要求开发接口，保证信息的正常接收。必须在5s内对快递鸟请求做出响应(数据存储后马上返回响应结果，然后再处理数据)，响应结果按[接口响应格式要求](#)（见下文）返回。
3. 客户需提供接收地址(回调地址)，登陆[快递鸟官网](#)完成配置(沙箱调试后台测试通过后，点击右上角的配置按钮，配置保存后会自动同步到正式环境)。如配置不成功，可联系快递鸟技术支持协助

接口信息

接口指令	201
推送方式	Post, 每次全量推送

推送示例

JSON

```
1 {
2   "PushTime": "2022-09-09T01:04:32.105",
3   "LogisticCode": "JDVC15612749121",
4   "ShipperCode": "JD",
5   "EBusinessID": "1000001",
6   "Image": "https://storage.jd.com/pda.components/011d0b52-a723-4d8f-8e79-c3d88636e3bb.jpg?Expires=1977796793&AccessKey=YUgsiM1EZ4IhwAdU&Signature=70lnjofpVqnjm9W6mnhIzKd%2FIrM%3D",
7   "Success": "true"
8 }
```

推送字段

名称	类型(字符长度)	是否必须	描述
EBusinessID	String(10)	是	用户ID
Success	boolean	是	请求结果
Reason	string	是	失败原因
ShipperCode	string(10)	是	快递公司编码
LogisticCode	string(30)	是	运单号
Image	string(1000)	是	图片链接
PushTime	string(30)	否	推送时间

接口返回要求

返回示例

```

JSON
1 {
2   "EBusinessID": "1237100",
3   "UpdateTime": "2015-03-11 16:26:11",
4   "Success": true,
5   "Reason": ""
6 }

```

返回字段

名称	类型(字符长度)	是否必须	描述
EBusinessID	String(10)	是	用户ID
UpdateTime	String(32)	是	更新时间, 示例: 2021-01-01 09:00:00
Success	Bool(10)	是	成功(true)
Reason	String(50)	否	失败原因

